【取扱説明書】

給水系貯水槽専用洗浄剤

Ｔ（ティー）クリーン

業務用

１）**Ｔクリーン**（粉末）は、貯水槽壁面に付着した鉄錆び及び汚れ除去用の粉末洗浄剤で水に溶かして使用します。ご使用前には必ず『製品安全データーシート』（別紙 MSDS）をお読み頂き、取り扱い・保管には下記の点に注意をして下さい。
※原料はすべて食品添加物認可品です。

２）溶液の作成
①**Ｔクリーン**１本分（１０００ｇ）を水１０ℓで稀釈し、１０％の溶液を作ります。
１本を水２０ℓまで希釈して５％程度の溶液として使用することも出来ますが、１０％溶液の方が効果的で作業性が良くなります。
②このとき粉末の結晶が残らないようよく撹拌して下さい。５分ぐらい撹拌すると透明な水溶液になります。溶け難い場合はぬるま湯を使用して下さい。
③作業中**Ｔクリーン**（粉末）が飛散しないよう注意し、安全のため保護手袋・保護マスク・保護メガネを着用して下さい。

３）塗布と水洗作業
①**Ｔクリーン**溶液を汚れた箇所に、スポンジ・ブラシでムラなく塗布します。
②塗布してから３～５分放置後、塗布面が乾燥しない内に水洗いして下さい。
汚れのひどい時は塗布を繰り返します。このときスポンジ、ブラシでこすると作業も早く、汚れ落ちも良くなります。
③水洗いを充分にして汚れを流した後に消毒作業に移って下さい。
④残った**Ｔクリーン**溶液は次回に使用出来ますから保管して下さい。
⑤塗布に使用した機材はよく洗ってから格納します。

４）注意事項
①塗布と水洗作業の間も保護手袋・保護マスク・保護メガネを着用すること。
②水槽内作業時酸欠とならないよう十分注意して下さい。なお本品と次亜塩素酸ソーダなど塩素系薬剤を混合すると有毒ガスが発生することがあります。
③誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流し、なお痛みがあるときは医師の診断を受けること。
④作業衣やウエスについた**Ｔクリーン**は流水で流すこと。
⑤洗浄排水を放流するときは、規制値以内（pH５．８～８．６）に稀釈すること。

Ｔクリーン溶液に弊社の姉妹品**リキッド２０９**を１０％程度添加するとパワーアップします。

ケミスター産業株式会社
〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

130402YY